



EZ38

Escavatori Compatti Giro Sagoma < 6 t



EZ38: maggiore libertà d'azione in cantiere.

Gli interni caratterizzati da un elevato comfort completano la progettazione dei modelli Zero Tail in un modo unico. Dotati della cabina completamente revisionata o dell'impianto idraulico modificato, i nuovi modelli EZ soddisfano le esigenze delle applicazioni di ogni giorno in cantiere.

- La cabina e il tettuccio trasparente impressionano grazie ad una progettazione ergonomica che offre più comfort, precisione e produttività.
- Un motore diesel di grossa cilindrata ed un impianto idraulico efficiente consentono di svolgere le operazioni a pieno carico a temperature ambiente fino a 45°C.
- Le dimensioni compatte e la solida progettazione fanno dei nuovi modelli EZ macchine estremamente manovrabili e compatte caratterizzate da una lunga durata.
- Il numero massimo di accessori di raccordo è di 3 circuiti di controllo ausiliari.
- VDS (Vertical Digging System) e EasyLock



Specifiche tecniche

EZ38

Dati d'esercizio

Peso di trasporto min.	3.580 kg
Peso d'esercizio min.	3.755 kg
Forza di strappo max.	23,31 kN
Forza di spunto max.	3.516 daN
Profondità di scavo	3.110 mm
Altezza di scarico max.	3.220 mm
Raggio di scavo	5.300 mm
Lu x La x H	4,800 x 1,740 x 2,500 mm

Dati del motore

Produttore del motore	Yanmar
Modello di motore	3TNV88
Motore	Motore diesel a 3 cilindri con raffreddamento ad acqua
Cilindrata	1.642 cm ³
Numero di giri	2.400 1/min
Potenza del motore conformità ISO	21 kW
Batteria	71 Ah
Capacità del serbatoio	44 l

Impianto idraulico

Pompa di servizio	Pompa doppia a meccanismo variabile e due meccanismi
Portata	117,6 l/min
Pressione d'esercizio per il lavoro e l'impianto idraulico da trazione	240 bar
Pressione d'esercizio Meccanismo girevole	210 bar
Serbatoio idraulico	38,5 l

Ruote

Velocità di avanzamento max.	4,6 km/h
Capacità ascensionale	58 %
Larghezza dei pattini	300 mm



Distanza da terra	280 mm
-------------------	--------

Lama

Larghezza	1.740 mm
Altezza	345 mm
Corsa max., fuori terra	390 mm
Corsa max., sotto terra	450 mm

Emissioni acustiche

Emissioni acustiche (L _{WA}) conformità 2000/14/CE	95 dB(A)
Cabina - livello di pressione sonora L _{pA} conformità ISO 6394	77 dB(A)

Nota

La disponibilità dei prodotti può variare da paese a paese. E' possibile che le informazioni / prodotti non siano disponibili nel vostro paese. Le informazioni più dettagliate sulla potenza del motore sono riportate nelle istruzioni per l'uso. La potenza in uscita effettiva può variare a seconda delle condizioni d'esercizio specifiche.

L'azienda si riserva il diritto di errori ed omissioni. Immagini simili.

Copyright © 2014 Wacker Neuson SE.